

CARBOFLAT 4

МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ РУКАВА

- **СТУКТУРА**

Внутренний слой: NBR черный, гладкий

Усиление: текстильный каркас, внедренные медные жилы для отвода статического электричества

Наружный слой: CR черный, гладкий, оттиск от текстильного бандажа

- **ПРИМЕНЕНИЕ**

Напорный рукав для подачи нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 50%

- **МАРКИРОВКА**

красная полоса CARBOFLAT 4 BAR

ДИАМЕТР	ВЕС (кг/м)
42 x 52	0,95
48 x 58	1,05
60 x 70	1,28
75 x 85	1,60
90 x 102	2,26
100 x 115	3,70

- **ДАВЛЕНИЕ**

Рабочее: 4 бар

Разрыва: 16 бар

- **ТЕМПЕРАТУРА**

- 30°C ÷ + 100°C

- **ДЛИНА**

40 м

- **ДОПУСКИ**

В соответствии с нормами ISO 1307/92



Иные диаметры – по индивидуальному заказу.

Компания RAPISARDA оставляет за собой право вносить глобальные или частичные изменения в настоящий каталог, а также не несет ответственности за применение ее продукции с нарушением предписанных норм.

CARBOFLEX 10

МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ РУКАВА

- **СТУКТУРА**

Внутренний слой: NBR черный, гладкий

Усиление: текстильный каркас,
внедренные медные жилы для отвода
статического электричества,
металлическая навивка

Наружный слой: CR черный, гладкий,
оттиск от текстильного бандажа

- **ПРИМЕНЕНИЕ**

Напорно-всасывающий рукав для подачи
нефтепродуктов с содержанием
ароматических веществ до 50%

- **МАРКИРОВКА**

красная полоса CARBOFLEX 10 BAR

- **ДАВЛЕНИЕ**

Рабочее: 10 бар

Разрыва: 40 бар

- **ТЕМПЕРАТУРА**

- 30°C ÷ + 70°C

- **ДЛИНА**

40 м

- **ДОПУСКИ**

В соответствии с нормами
ISO 1307/92

ДИАМЕТР	ВЕС (кг/м)
19 x 29	0,54
25 x 35	0,67
30 x 41	0,86
32 x 43	0,91
35 x 46	1,00
38 x 51	1,29
40 x 52	1,24
42 x 55	1,43
45 x 59	1,66
50 x 62	1,60
60 x 73	2,05
63 x 76	2,12
70 x 86	2,95
75 x 91	3,15
80 x 96	3,34
90 x 106	3,78
100 x 114	3,98
125 x 145	6,98
150 x 168	7,46



Иные диаметры – по индивидуальному заказу.

Компания RAPISARDA оставляет за собой право вносить глобальные или частичные изменения в настоящий каталог, а также не несет ответственности за применение ее продукции с нарушением предписанных норм.

OIL 5 GREC

МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ РУКАВА

- **СТУКТУРА**

Внутренний слой: NBR черный, гладкий

Усиление: текстильный каркас,
внедренные медные жилы для отвода
статического электричества,
металлическая навивка

Наружный слой: CR черный, рифленый,
оттиск от текстильного бандажа

- **ПРИМЕНЕНИЕ**

Сверхгибкий напорно-всасывающий
рукав для подачи нефтепродуктов с
содержанием ароматических веществ до
50%

- **МАРКИРОВКА**

красная полоса OIL 5 BAR

- **ДАВЛЕНИЕ**

Рабочее: 5 бар

Разрыва: 15 бар

- **ТЕМПЕРАТУРА**

- 30°C ÷ + 70°C

- **ДЛИНА**

40 м

- **ДОПУСКИ**

В соответствии с нормами
ISO 1307/92

ДИАМЕТР	ВЕС (кг/м)
15 x 23	0,37
18 x 26	0,43
20 x 28	0,47
22 x 30	0,51
25 x 33	0,57
28 x 36	0,61
30 x 38	0,67
32 x 42	0,91
35 x 45	0,99
38 x 48	1,06
40 x 50	1,11
45 x 55	1,19
51 x 61	1,33
60 x 70	1,66



Иные диаметры – по индивидуальному заказу.

Компания RAPISARDA оставляет за собой право вносить глобальные или частичные изменения в настоящий каталог, а также не несет ответственности за применение ее продукции с нарушением предписанных норм.